



# HYDRAULIC COMPACTOR TPC Series




**EN**  
**Hydraulic Motor with Relief Valve:** for safe operation and system protection.  
**High-Resistance Plate:** Compaction plate made from anti-wear material.

**FR**  
**Moteur hydraulique avec soupape de décharge:** pour une utilisation en toute sécurité et la protection du système.  
**Plaque haute résistance:** plaque de compactage en matériau anti-usure.

**IT**  
**Motore idraulico con valvola di sovrappressione:** per un funzionamento sicuro e la protezione del sistema.  
**Piastra ad alta resistenza:** piastra di compattazione realizzata in materiale antiusura.

**DE**  
**Hydraulikmotor mit Überdruckventil:** für sicheren Betrieb und Systemschutz.  
**Hochbeständige Platte:** Verdichtungsplatte aus verschleißfestem Material

**ES**  
**Motor hidráulico con válvula de seguridad:** Para operaciones mas seguras.  
**Placa de alta Resistencia:** Placa fabricada con material anti desgaste.



	TPC04		TPC06		TPC08	
	mm	inch	mm	inch	mm	inch
Z	680	26,8	840	33,1	950	37,4
B	900	35,4	980	38,6	1100	43,3
C	550	21,7	670	26,4	850	33,5

ITALIANO	ENGLISH	DEUTSCH	FRANÇAIS	ESPAÑOL	TPC04	TPC06	TPC08	UNIT			
PESO ESCAVATORE	SUITABLE EXCAVATOR	GEEIGNET FÜR TRÄGERGERÄT	POIDS PELLE	PESO EXCAVADORA	4	9	10	25	Ton		
PESO MEDIO OPERATIVO	OPERATING WEIGHT	EINSATZGEWICHT DES VERDICHTERS	POIDS OPÉRATIF	PESO MEDIO OPERATIVO	350		450	600	kg		
PRESIONE DI LAVORO	WORKING PRESSURE	BETRIEBSDRUCK	PRESION DE SERVICE	PRESION DE TRABAJO EN EL ACCESORIO	90	130	100	150	200	bar	
FORZA COMPATTATRICE	COMPACTION FORCE	VERDICHTERKRAFT	FORCE DE COMPACTAGE	FUERZA DE COMPACTACIÓN	40		65	100	kN		
DIMENSIONI PIASTRA	PLATE DIMENSIONS	PLATTENGRÖSSE	DIMENSIONS DE LA PLAQUE	TAMAÑO DE LA PLACA	900	550	980	670	1100	850	mm
FREQUENZA VIBRANTE	VIBRATION FREQUENCY	SCHWINGFREQUENZ	FRÉQUENCE DE VIBRATION	FRECUENCIA VIBRATORIA	2000		2000	2000		r/min	
PORTATA OLIO	OIL SUPPLY	ÖLBEDARF	DÉBIT D'HUILE	CAUDAL	50	80	80	110	120	170	l/min