



EARTH AUGER TAD Series



Hitch options



Single Pin
Hitch



Double Pin
Hitch



Double Pin
Cradle Hitch



Skid Steer
Mounting Frame

S4/S5 Wear Resistant Replacement Parts



Tungsten Pilot



Rock Pilot



Sharp Teeth

IT

Attacco singolo / doppio: opzioni di montaggio per diverse configurazioni del mezzo portante.

Telaio di montaggio per skid steer: telaio dedicato per pale compatte (skid steer).

Elliche per trivella (auger flights): disponibili in diverse lunghezze e diametri.

Opzioni pilota e denti: punte in tungsteno e per roccia, per diverse applicazioni.

DE

Einzel-/Doppelkupplung: Montagemöglichkeiten für verschiedene Trägerkonfigurationen.

Kompaktlader-Montagerahmen: Spezieller Rahmen für Kompaktlader.

Schneckenflügel: Erhältlich in verschiedenen Längen und Durchmessern.

Pilot- und Zahnoptionen: Wolfram- und Gesteinspiloten für verschiedene Anwendungen.

ES

Enganche simple/doble: Opciones de montaje para diferentes configuraciones de excavadoras.

Montaje para minicargadoras: Cabezal específico para minicargadoras.

Aletas de la perforadora: Disponibles en varias longitudes y diámetros.

Opciones de guías y dientes: Guías de tungsteno y de roca, para diferentes aplicaciones.

EN

Single / Double Hitch: Mounting options for different carrier setups.

Skid Steer Mounting Frame: Dedicated skid steer loaders frame.

Auger Flights: Available in multiple lengths and diameters.

Pilot & Teeth Options: Tungsten and rock pilots for different applications.

FR

Attelage simple/double: Options de montage pour différentes configurations de porteur.

Châssis de montage pour chargeuse compacte: Châssis dédié aux chargeuses compactes.

Gammes de tarière: Disponibles en plusieurs longueurs et diamètres.

Options de guidage et de denture: Guides en tungstène et pour roches, adaptés à différentes applications.

ITALIANO	ENGLISH	DEUTSCH	FRANÇAIS	ESPAÑOL	TAD1000	TAD2000	TAD3500	TAD5000	TAD7000	UNIT
PESO ESCAVATORE	SUITABLE EXCAVATOR	GEEIGNET FÜR TRÄGERGERÄT	POIDS PELLE	PESO EXCAVADORA	0,7 ÷ 1	1 ÷ 3	2,5 ÷ 4,5	4,5 ÷ 7	7 ÷ 10	Ton
PESO MEDIO OPERATIVO	OPERATING WEIGHT	EINSATZGEWICHT DER ERDBOHRES	POIDS OPÉRATIF	PESO MEDIO OPERATIVO	35	54	71	108	112	kg
PORTATA OLIO	OIL SUPPLY	ÖLBEDARF	DÉBIT D'HUILE	CAUDAL	15 ÷ 32	23 ÷ 53	30 ÷ 68	38 ÷ 76	61 ÷ 121	l/min
PRESSIONE DI LAVORO	WORKING PRESSURE	BETRIEBSDRUCK	PRESSIION DE SERVICE	PRESIÓN DE TRABAJO EN EL ACCESORIO	30 ÷ 150	70 ÷ 205	80 ÷ 240	80 ÷ 240	80 ÷ 240	bar
VELOCITA' DI ROTAZIONE	ROTATING SPEED	ROTATIONGESCHWINDIGKEIT	VITESSE DE ROTATION	VELOCIDAD DE ROTACIÓN	38 ÷ 81	40 ÷ 92	32 ÷ 72	29 ÷ 58	37 ÷ 72	RPM
COPPIA MASSIMA	MAXTORQUE	MAXDREHMOMENT	COUPLE MAXIMUM	APIRIETE MÁXIMO	189-950	638-1871	1205-3614	1685-5056	2310-6931	Nm
GEOMETRIA INNESTO PUNTA	BIT SHAFT DIAMETER GEOMETRY	BAUFORM DER KUPPLUNG DER BOHRERSPITZE	RACCORD FORET	GEOMETRÍA DE ACOPLAMIENTO PUNTA	HEX47	HEX2" (HEX50.8)	HEX2" (HEX50.8)	75x75	75x75	mm
DIAMETRO X LUNGHEZZA PUNTE TRIVELLA	DRILL BIT DIAMETER X LENGHT	SPITZENDURCHMESSER PRO LÄNGE	DIAMÈTRE PAR LONGUEUR	PUNTA DIÁMETRO POR LONGITUD	100-300 x 900	100-400 x 1200	100-750 x 1800	150-600 x 1500	150-900 x 1500	mm
CLASSE PUNTE TRIVELLA	DRILL BIT CLASS	BOHRERKLASSE	CLASSE FORETS TARIÈRE	CLASE DE BROCAS	S2	S4	S4	S4	S5	