



TILTING QUICK HITCH TSC Series



EN

Double Lock System: Secure pin retention - Front jaw lock + rear safety lock.

Fail-Safe Pin Grip: Locks maintain pin engagement.

In-Cab Control: Full operation only by in cab excavator operator.

Multi-Attachment Compatibility: Designed to accommodate various attachment types.

High Durability: Reinforced body and wear-resistant components.

FR


Système de double verrouillage: Maintien sécurisé de l'axe - Verrouillage de la mâchoire avant + verrouillage de sécurité arrière.

Fixation de sécurité de l'axe: Les verrous maintiennent l'engagement de l'axe.

Commandes depuis la cabine: Fonctionnement entièrement contrôlé par l'opérateur de la pelle depuis la cabine.

Compatibilité multi-accessoires: Conçu pour s'adapter à différents types d'accessoires.

Grande durabilité: Châssis renforcé et composants résistants à l'usure.



IT

Sistema a doppio blocco: ritenzione sicura del perno - blocco ganaschia anteriore + blocco di sicurezza posteriore.

Preso del perno fail-safe: i sistemi di bloccaggio mantengono sempre l'aggancio del perno.

Controllo in cabina: funzionamento completo esclusivamente da parte dell'operatore dell'escavatore in cabina.

Compatibilità multi-attrezzatura: progettato per adattarsi a diversi tipi di accessori.

Elevata durabilità: struttura rinforzata e componenti resistenti all'usura.

DE

Double-Lock-System: Sichere Stifthalterung - vordere Backenverriegelung + hintere Sicherheitsverriegelung.

Ausfallsicherer Stif McGriff: Schlösser halten den Stifteingriff aufrecht.

Steuerung in der Kabine: Volle Bedienung nur durch den Baggerführer in der Kabine.

Kompatibilität mit mehreren Anbaugeräten: Entwickelt für die Aufnahme verschiedener Anbaugerätetypen.

Hohe Haltbarkeit: Verstärktes Gehäuse und verschleißfeste Komponenten.

ES

Double lock System: Bloqueo del eje delantero + Bloqueo del eje trasero.

Pasador a prueba de fallos: El bloqueo mantiene el enganche.

Control en cabina: Todas las operaciones pueden seguirse desde la cabina de la excavadora.

Compatibilidad multi- implementos: Diseñado para adaptarse a diversos tipos de implementos.

Alta durabilidad: Estructura reforzada con componentes anti-desgaste

ITALIANO	ENGLISH	DEUTSCH	FRANÇAIS	ESPAÑOL	TSC00	TSC01	TSC02	TSC04	TSC06	UNIT
PESO ESCAVATORE	SUITABLE EXCAVATOR	GEEIGNET FÜR TRÄGERGERÄT	POIDS PELLE	PESO EXCAVADORA	0,8 ÷ 1,5	1 ÷ 3,5	4 ÷ 6	6 ÷ 8	10 ÷ 15	Ton
PESO ATTACCO RAPIDO	QUICK COUPLER WEIGHT	EINSATZGEWICHT DER AUFNAHME	POIDS OPÉRATIF	PESO MEDIO OPERATIVO	56	52 - 108	130 - 180	250	350 - 410	kg
DIAMETRO PERNO FD1	SHAFT DIAMETER FD1	BOLZENDURCHMESSER FD1	DIAMÈTRE AXE FD1	DIÁMETRO DEL PERNO FD1	25 ÷ 30	30 ÷ 40	35 ÷ 50	45 ÷ 55	60 ÷ 65	mm
DISTANZA TRA I CENTRI D	PIN TO PIN DISTANCE D	ACHSENABSTAND D	DISTANCE AXES D	FUERZA DE COMPACTACIÓN	85 ÷ 164	107 ÷ 184	175 ÷ 300	260 ÷ 345	240 ÷ 555	mm
DIAMETRO PERNO FD2	SHAFT DIAMETER FD2	BOLZENDURCHMESSER FD2	DIAMÈTRE AXE FD2	DIÁMETRO DEL PERNO FD2	30	30 ÷ 40	30	45	60	mm
CORSA CILINDRO E	CYLINDER STROKE E	ZYLINDERHUB E	ENTRAXE E	CARRERA DEL CILINDRO E	84 ÷ 180	115 ÷ 240	175 ÷ 362	260 ÷ 345	300 ÷ 430	mm
LARGHEZZA A	WIDTH A	BREITE A	LARGEUR A	ANCHO A	90 ÷ 120	105 ÷ 148	125 ÷ 175	180 ÷ 225	172 ÷ 266	mm
LARGHEZZA H (MIN)	WIDTH H (MIN)	BREITE H (MIN)	LARGEUR H (MIN)	ANCHO H (MIN)	89	101	121	176	218	mm
LUNGHEZZA B	LENGTH B	LÄNGE B	LONGUEUR B	LARGO A	354	488	586	677	794	mm
ALTEZZA C	HEIGHT C	HÖHE C	HAUTEUR C	ALTURA C	431	527	606	670	751	mm
PORTATA OLIO OSCILLAZIONE	OIL SUPPLY TILTING	ÖLBEDARF BEIM SCHWINGEN	DÉBIT D'HUILE OSCILLATION	CAUDAL BASCULANTE	1,8 ÷ 2,4	2 ÷ 6,8	6 ÷ 10	15 ÷ 20	18 ÷ 25	l/min
PRESSIONE DI LAVORO OSCILLAZIONE	WORKING PRESSURE FOR TILTING	ARBEITSDRUCK BEIM SCHWINGEN	PRESSIION DE SERVICE OSCILLATION	PRESIÓN DE TRABAJO BASCULANTE EN EL ACCESORIO	210	210	210	210	210	bar
PORTATA OLIO	OIL SUPPLY	ÖLBEDARF	DÉBIT D'HUILE	CAUDAL	12	10	10	10	10	l/min
PRESSIONE DI LAVORO	WORKING PRESSURE	ARBEITSDRUCK	PRESSIION DE SERVICE	PRESIÓN DE TRABAJO EN EL ACCESORIO	25 ÷ 300	25 ÷ 300	25 ÷ 300	200	25 ÷ 300	bar