EARTH AUGER
TAD Series



S4 Auger



S5 Auger



Hitch options



Single Pin Hitch



Double Pin Hitch



Double Pin Cradle Hitch



Skid Steer Mounting Frame

S4/S5 Wear Resistant Replacement Parts



Tungsten Pilot



Rock Pilot



Sharp Teeth

EN
Single / Double Hitch: Mounting options for different carrier setups.
Skid Steer Mounting Frame: Dedicated skid steer loaders frame.
Auger Flights: Available in multiple lengths and diameters.
Pilot & Teeth Options: Tungsten and rock pilots for different applications.

IT
Attacco singolo / doppio: opzioni di montaggio per diverse configurazioni del mezzo portante.
Telaio di montaggio per skid steer: telaio dedicato per pale compatte (skid steer).
Eliche per trivella (auger flights): disponibili in diverse lunghezze e diametri.
Opzioni pilota e denti: punte in tungsteno e per roccia, per diverse applicazioni.

FR
Attelage simple/double: Options de montage pour différentes configurations de porteur.
Châssis de montage pour chargeuse compacte: Châssis dédié aux chargeuses compactes.
Gammes de tarière: Disponibles en plusieurs longueurs et diamètres.
Options de guidage et de denture: Guides en tungstène et pour roches, adaptés à différentes applications.

DE
Einzel-/Doppelkupplung: Montagemöglichkeiten für verschiedene Trägerkonfigurationen.
Kompaktlader-Montagerahmen: Spezieller Rahmen für Kompaktlader.
Schneckenflügel: Erhältlich in verschiedenen Längen und Durchmessern.
Pilot- und Zahnoptionen: Wolfram- und Gesteinspiloten für verschiedene Anwendungen.

ES
Enganche simple/doble: Opciones de montaje para diferentes configuraciones de excavadoras.
Montaje para minicargadoras: Cabezal específico para minicargadoras.
Aletas de la perforadora: Disponibles en varias longitudes y diámetros.
Opciones de guías y dientes: Guías de tungsteno y de roca, para diferentes aplicacione.

ITALIANO	ENGLISH	DEUTSCH	FRANÇAIS	ESPAÑOL	TAD1000	TAD2000	TAD3500	TAD5000	UNIT
PESO ESCAVATORE	SUITABLE EXCAVATOR	GEEIGNET FÜR TRÄGERGERÄT	POIDS PELLE	PESO EXCAVADORA	0,7 ÷ 1	1 ÷ 3	2,5 ÷ 4,5	4,5 ÷ 7	Ton
PESO MEDIO OPERATIVO	OPERATING WEIGHT	EINSATZGEWICHT DER ERDBOHRES	POIDS OPÉRATIF	PESO MEDIO OPERATIVO	35	54	71	108	kg
PORTATA OLIO	OIL SUPPLY	ÖLBEDARF	DÉBIT D'HUILE	CAUDAL	15 ÷ 32	23 ÷ 53	30 ÷ 68	38 ÷ 76	l/min
PRESSIONE DI LAVORO	WORKING PRESSURE	BETRIEBSDRUCK	PRESSION DE SERVICE	PRESIÓN DE TRABAJO EN EL ACCESSORIO	30 ÷ 150	70 ÷ 205	80 ÷ 240	80 ÷ 240	bar
VELOCITA' DI ROTAZIONE	ROTATING SPEED	ROTATIONGESCHWINDIGKEIT	VITESSE DE ROTATION	VELOCIDAD DE ROTACIÓN	38 ÷ 81	40 ÷ 92	32 ÷ 72	29 ÷ 58	RPM
COPPIA MASSIMA	MAX TORQUE	MAX DREHMOMENT	COUPLE MAXIMUM	APRIETE MÁXIMO	189-950	638-1871	1205-3614	1685-5056	Nm
GEOMETRIA INNESTO PUNTA	BIT SHAFT DIAMETER GEOMETRY	BAUFORM DER KUPPLUNG DER BOHRERSPITZE	RACCORD FORET	GEOMETRÍA DE ACOPLAMIENTO PUNTA	HEX47	HEX2" (HEX50.8)	HEX2" (HEX50.8)	75x75	mm
DIAMETRO X LUNGHEZZA PUNTE TRIVELLE	DRILL BIT DIAMETER X LENGHT	SPITZENDURCHMESSER PRO LÄNGE	DIAMÈTRE PAR LONGUEUR	PUNTA DIÁMETRO POR LONGITUD	100-300 x 900	100-400 x 1200	100-750 x 1800	150-600 x 1500	mm
CLASSE PUNTE TRIVELLA	DRILL BIT CLASS	BOHRERKLASSE	CLASSE FORETS TARIÈRE	CLASE DE BROCAS	S2	S4	S4	S4	

TECNA®
HYDRAULIC ATTACHMENTS